



说明
1. 单位以毫米计，高程以米计。
2. 摄像机距所在平面3.0米起端安装，具体安装方法详见《建筑电气安装工程图集》。
3. 正常不带电的各电气设备金属外壳应采用可靠接地。
4. 摄像机前端控制箱至摄像机的线缆以及安装附件均由摄像机供货提供。
5. 门禁前端控制箱至各终端设备的线缆由门禁供货提供。

序号	符号	设备名称	型号规格	单位	数量	备注
13		UWB基站		套	19	距墙3.0米安装 配套安装附件
12	☒	信息箱	智能工厂信息箱 箱体材质: 冷轧钢板, 厚度: 1.5mm, 颜色: 灰色	套	1	
11	☒	无线AP	无线AP-工业级	套	5	距墙3.0米安装 配套安装附件
10		配线管	φ25	米	30	
9		钢管	SC25	米	300	
8	●	门禁电锁	门禁系统配套	套	3	
7	☐	门禁开门按钮	门禁系统配套	套	3	距墙1.4米端装
6	☐	门禁读卡器	门禁系统配套	套	3	距墙1.4米端装
5	☒	门禁前端控制箱	门禁系统配套 (2# 信息箱内)	套	3	距墙2.0米安装
4	≡	信息屏	55寸, 配套附件	套	1	
3	☒	摄像机前端箱	摄像机系统配套, 工业级 (箱体材质: 冷轧钢板, 厚度: 1.5mm, 颜色: 灰色)	套	2	距墙1.4米安装 配套安装附件
2	☒	摄像机前端箱	摄像机系统配套, 工业级 (箱体材质: 冷轧钢板, 厚度: 1.5mm, 颜色: 灰色)	套	8	距墙3.0米安装 配套安装附件
1	☒	视频摄像机	数字, 高清	套	10	距墙3.0米安装 配套安装附件