



<div>说明:</div> <div>1、图示除管径、井径以毫米计外，其他均以米计。</div> <div>2、本图比例1：500，采用坐标系为2000坐标系，高程系统为国家85高程。</div> <div>3、管道实施前，施工方应进行施工物探以摸查、校核现状管线。管道实施过程中，应会同各权属单位协商管线保护或迁改措施，凡拆除管线应待管道实施完后，在原位置按原结构新建并顺接同属性已建现况管。</div> <div>4、图中除特殊标明路段外，其余机动车道路面拆除基层均按水稳基层计，拆除结构详见“路面拆除及恢复大样图”第2页。</div> <div>图例：</div> <div><div><div></div>沥青路面（主干道）破除修复</div><div><div></div>沥青路面（次干路）破除修复</div><div><div></div>沥青路面（支路）破除修复</div><div><div></div>混凝土路面（主干道）破除修复</div></div> <div><div></div>混凝土路面（次干路）破除修复</div> <div><div></div>混凝土路面（支路）破除修复</div> <div><div></div>混凝土路面（B类巷道）破除修复</div> <div><div></div>混凝土路面（A类巷道）破除修复</div>

人行道破除修复人行道破除修复（花岗岩砖）绿化带破除修复现状砼基层路面破除修复