















- 1、图示除管径、并径以毫米计外，其他均以米计。
- 2、本图比例 1:500，采用坐标系为 2000 坐标系，高程系统为国家 85 高程。
- 3、管道实施前，施工方应进行施工物探以摸查、核校现状管线。管道实施过程中，应会同各权属单位协商管线保护或迁改措施，凡拆除管线应待管道实施完后，在原位置按原结构新建并顺接同属性已现状管。
- 4、图中除特殊标明路段外，其余机动车道路面拆除基层均按水稳基层计，拆除结构详见“路面拆除及恢复大样图”第 2 页。

	沥青路面（主干路）破除修复		混凝土路面（次干路）破除修复		人行道破除修复
	沥青路面（次干路）破除修复		混凝土路面（支路）破除修复		人行道破除修复（花岗岩）
	沥青路面（支路）破除修复		混凝土路面（B类巷道）破除修复		绿化带破除修复
	混凝土路面（主干路）破除修复		混凝土路面（A类巷道）破除修复		现状砂基层路面破除修复



审 定	龙 兵		校 核	曹 哲		子项名称	东风社区				
审 核	龙 兵		设 计	张 景 周		市政管线路破除修复平面图					
项目负责人	袁 琳		制 图	张 景 周		阶 段	施工图	专 业	道 路	比 例	
专业负责人	卢 志 锦		日 期	2023. 12	图 号	HM-DL-DL-10	工程编号	DC2023P021S	版 次	A	