

东莞市水务集团有限公司 2025 年安全及劳保物资采购项目采购清单

序号	项目名称	项目特征	单位	数量	不含税 预算综合 单价 (元)	不含税综合 合价 (元)	推荐品牌	备注
1	安全帽	符合《头部防护 安全帽 (GB 2811-2019)》技术标准要求, 安全帽 ABS 防砸抗冲击、透气款、一字扣拉绳、旋转调节扣, 定制公司 logo、生产日期在 2 个月内	个	2883	48.08	138614.64	3M、梅思安、霍尼韦尔	颜色视采购需求确定
2	带灯安全帽	符合《头部防护 安全帽 (GB 2811-2019)》技术标准要求, 安全帽 ABS 防砸抗冲击、透气款、一字扣拉绳、旋转调节扣, 带 LED 灯可充电, 生产日期在 2 个月内、定制公司 logo	个	435	82.50	35887.5		颜色视采购需求确定
3	安全帽放置架	4 个槽位	个	183	75.04	13732.32		
4	反光背心	符合《职业用高可视性警示服 (GB 20653-2020)》规范要求, 材质: 网眼透气面料, 带高亮反光条, 码数: XL, 要求: 正面印有东莞水务集团供水公司 LOGO, 背面印有定制字样, 颜色: 荧光橘红色, 单位: 件	件	2709	30.16	81703.44	安大叔、路达、亿中	定制字样、码数视采购需求确定
5	带护目镜安全帽	符合《头部防护 安全帽 (GB 2811-2019)》及《个人用眼护具技术要求 (GB 14866-2006)》技术标准要求, 安全帽 ABS 防砸抗冲击、透气款、一字扣拉绳、旋转调节扣, 护目镜防雾、防尘、防风沙, 生产日期在 2 个月内、定制公司 logo	个	60	115.04	6902.6		颜色视采购需求确定
6	反光安全背心马甲	符合《职业用高可视性警示服 (GB 20653-2020)》规范要求, 材质: 涤纶 (聚酯纤维)、藏青色, 要求: 印有市水务集团 LOGO、安全监督等字样, 字体颜色: 银白色。	件	285	49.56	14124.6		定制字样、码数视采购需求确定
7	反光雨衣 (分体)	符合《职业用高可视性警示服 (GB 20653-2020)》规范要求, 牛津布面料+3M 反光条, 黄绿色、分体雨衣, 定制公司 logo	件	2008	121.24	243449.92		定制字样、码数视采购需求确定
8	反光雨衣 (一体)	符合《职业用高可视性警示服 (GB 20653-2020)》规范要求, 牛津布面料+3M 反光条, 黄绿色、长款一体雨衣, 定制公司 logo	件	551	68.88	37952.88		定制字样、码数视采购需求确定
9	劳保鞋	符合《足部防护 安全鞋 (GB	双	3623	93.51	338786.73	匹克、朗	码数视

	(普通级)	21148-2020)》规范要求, 功能: 防静电、防砸、防刺穿(凯夫拉中底)、海波丽鞋垫、透气网布鞋面、防滑					盟、3m	采购需求确定
10	劳保鞋(带绝缘处理钢包头)	符合《足部防护 安全鞋(GB 21148-2020)》规范要求, 防砸、防刺穿、防静电、带绝缘处理钢包头、防滑	双	239	116.52	27848.28		码数视采购需求确定
11	劳保鞋(带绝缘处理塑料包头)	符合《个体防护装备 安全鞋(GB21148-2008)》规范要求, 防砸塑料包头, 防穿刺, 防滑, 绝缘等级: 6kV	双	256	96.17	24619.52		码数视采购需求确定
12	耐酸碱鞋	工业耐腐蚀橡胶型, 材质: PVC, 耐酸碱, 38CM 长筒型, 黑色	双	68	27.11	1843.48		码数视采购需求确定
13	焊工手套	符合《焊工防护手套(AQ 6103-2007)》技术标准要求, 耐磨隔热焊接劳保手套	双	576	26.55	15292.8		码数视采购需求确定
14	防切割手套	符合《欧洲标准 EN388、公安部标准 GA2008》, 耐磨全钢编织, 防切等级: 5 级, 单位, 双	双	240	15.60	3743.2		
15	耳塞	降噪 SNR25 以上, 材质: 慢回弹 PU 泡棉, 入耳式, 防噪音, 带线绳, 单位: 副	副	263	1.48	390.12		
16	耳罩(SNR25 以上)	降噪 SNR25 以上, 副	副	19	37.64	715.16		
17	雨靴	注塑牛津底、内衬布	双	2389	24.72	59056.08	回力、路利王、固莱科	码数视采购需求确定
18	子弹型耳塞	200 副/盒	盒	3	102.65	307.95		
19	头戴式耳罩	配合安全帽使用, 有效降低噪声	副	65	44.25	2876.25		
20	轻型防撞太阳帽	主要参观用, 内置 P 材质 P 防护帽壳, 7cm 帽檐, 太阳帽采用棉质面料	顶	45	26.55	1194.75		
21	人工呼吸面膜	CPR 消毒面膜, 50 片/盒	盒	45	33.33	1499.85		
22	活性炭口罩	四层防尘口罩, 50 只/盒	盒	592	17.70	10478.4		
23	防尘面具	硅胶面具, 一套包括面具 1 套+过滤棉 40 片, 过滤棉为过滤 KN95 的滤棉, 有效过滤粉尘颗粒物效率≥95%	个	204	40.27	8215.08		
24	防颗粒物过滤	过滤棉为过滤 KN95 的滤棉, 有效过滤粉尘颗粒物效率≥95%, 100 片/	盒	1	128.32	128.32		

	棉	盒						
25	防尘口罩	301-XK 型	个	135	3.12	421.65		
26	防寒大衣	反光条中长款, L	套	141	112.85	15911.85		
27	军大衣	反光条中长款, L	套	101	133.04	13437.04		
28	轻型防护服	符合《防护服装 化学防护服 (GB 24539-2021)》规范要求, 连体式, 提供产品质量相关证明	件	147	50.88	7479.36		码数视采购需求确定
29	防砸雨鞋	带钢头防砸、防滑、防水、高筒	双	730	38.26	27929.8		码数视采购需求确定
30	电焊面罩	符合 GB-T3609.1-2008 技术标准要求, 变光速度: 1/2000s, 亮度调节: 9-13 级自由调节, 亮态等级: 4 级, 暗态等级: 9-13 级, 电源: 太阳能锂电, 工作温度: -15℃—55℃, 材质: PE, 尺寸 (mm): 330*230*210, 佩戴方式: 头戴式, 单位: 个	个	58	140.71	8161.18		
31	电焊面罩 (手持可推式)	符合 GB-T3609.1-2008 技术标准要求, 手持可推式, 个	个	242	17.46	4225.32		
32	护目眼镜	符合 GB14866 标准要求, 镜片材质: 聚碳酸酯, 防雾、防尘、防风沙, 幅	幅	266	15.97	4248.02		
33	护目眼罩	符合 GB14866 标准要求, 材质: PVC, 单位: 个	个	84	15.23	1279.32		
34	下水裤	面料成分: PVC 三合一/PVC 针织布件, 材料厚度: 85 丝, 加厚牛筋鞋底, 卡扣/背带可调	件	269	54.51	14663.19		
35	防晒衣	专业第三方检测机构检测报告 (有效隔绝紫外线 95%≥)、透气性好, 定制公司 logo	件	2451	48.97	120025.47		
36	夏季短袖劳保服	带领、透气、速干款, 包定制公司 logo	件	2187	28.91	63226.17		
37	冰袖	专业第三方检测机构检测报告 (有效隔绝紫外线 95%≥)	双	4414	12.65	55837.1		
38	遮阳帽檐	与安全帽配套使用, 专业第三方检测机构检测报告 (有效隔绝紫外线 95%≥)	顶	1745	16.76	29246.2		
39	点胶防滑耐磨线手套	点胶防滑耐磨线手套棉纱材质	双	40907	1.09	44588.63		码数视采购需求确定
40	劳保线手套	高品质棉线 800G	双	105166	1.16	121992.56		
41	帆布手	25cm*13cm 双层	双	6351	2.00	12702		

	套							
42	耐酸碱手套	符合《耐酸（碱）手套（AQ 6102-2007）》规范要求工业耐腐蚀橡胶型，耐酸碱，加长，双层加厚，45CM 中袖 黑色	双	4069	13.02	52978.38		码数视 采购需 求确定
43	浸胶手套	白蓝 尺寸自定	双	5351	1.39	7437.89		码数视 采购需 求确定
44	一次性 丁晴胶 手套	符合《一次性使用医用橡胶检查手套（GB10213-2006）》规范要求，耐用型蓝色，100 只/盒	盒	2138	17.52	37457.76		码数视 采购需 求确定
45	牛筋纯 乳胶工 业手套	耐弱酸弱碱，乳胶手套，尺寸自定	双	2302	5.12	11778.57		码数视 采购需 求确定
46	氩弧焊 手套	软皮 L 码，34cm 长 TIG 氩弧焊手套 耐磨隔热焊接劳保手套	双	59	24.58	1450.22		
47	护目镜 （普 通）	防雾防刮擦防喷溅	个	806	11.89	9583.34		
48	透明防 飞溅面 屏	双面防雾，高清视野，与安全帽配 套使用	个	402	15.10	6070.2		
49	焊工防 护面屏	保护眼睛，阻挡焊渣，适用于氩弧 焊、气保焊、电焊、气割	个	148	15.01	2221.48		
50	绝缘手 套	规格：电工绝缘 220V-380V，附第三 方检测报告	双	196	16.70	3273.2		
51	高压绝 缘手套	10KV，高压绝缘静电防触电手套， 附第三方检测报告	双	91	34.16	3108.56		
52	绝缘手 套	符合《带电作业用绝缘手套 （GB/T17622-2008）》规范要求， 12kV，附第三方检测报告	双	22	36.67	806.74		
53	橡胶绝 缘鞋	符合《带电作业用绝缘鞋（靴）通用 技术条件（DL/T 676-2012）》规范 要求，绝缘等级：20KV，适用在 1000V 或直流 15KV 以下电力设备上工作， 单位：双	双	7	52.48	367.36		
54	绝缘靴	绝缘等级 20KV，中筒，均码，附第 三方检测报告	双	4	52.48	209.92		
55	绝缘靴 （绝缘 等级 10KV ）	绝缘等级 10KV 附第三方检测报告	双	103	61.06	6289.18		
56	防火泥	耐火完整性大于等于 3H 隔热性大 于等于 3H（10 包装，总重 1kg。白 色防火泥）	件	539	12.65	6820.15		
57	用电安 全智能 分析仪	可带电测试地线电阻值、工作电压 250V-MAX10A、RCD 测试电流、RCD 测试电流负载漏电报警功能、报警	个	17	1992.92	33879.64		

		音量≥80dB, 报警方式: 语音提示、文字显示、灯光提醒						
58	电力安全工具柜	高 2000*宽 800*深 450MM 材质: 冷轧钢板	个	37	829.20	30680.4		
59	10KV 高压拉闸杆	材质: 环氧树脂、10kV、直扣、杆长: 3 节共 4 米, 附第三方检测报告	个	22	85.33	1877.26		
60	10KV 高压验电器	材质: 环氧树脂、声光棒状伸缩型 10kV, 展开长度至少达 1 米、附第三方检测报告	个	31	82.30	2551.3		
61	10KV 绝缘电工鞋	10KV 专用, 防砸, 防刺穿, 绝缘耐磨, 透气网面	双	7	81.08	567.56		
62	高压绝缘垫	10kv 橡胶 尺寸: 1m*5m, 黑色, 附第三方检测报告	块	640	362.83	232211.2		
63	灭火器使用说明书	PVC 材质、210mm×297mm	个	735	8.55	6286.7		
64	不锈钢灭火器箱	《灭火器箱 (GA 139-2009)》不锈钢材质, 厚度不低于 0.5mm	个	374	67.51	25248.74		
65	灭火器箱	《灭火器箱 (GA 139-2009)》可放置 4kg 灭火器 2 具+火灾逃生面罩 2 具	个	376	82.30	30944.8		
66	4KG 二氧化碳灭火器	符合《移动式压力容器安全技术监察规程 (TSG R0005-2011)》及《二氧化碳灭火剂 (GB 4396-2005)》, 出场日期不超过 3 个月, 新国标 3C 认证, 消防验收合格	个	197	203.54	40097.38		
67	4KG 干粉灭火器	符合《移动式压力容器安全技术监察规程 (TSG R0005-2011)》及《干粉灭火系统及部件通用技术条件 (GB16668-2010)》, 出场日期不超过 3 个月, 新国标 3C 认证, 消防验收合格	个	1828	47.73	87250.44		
68	24kg 推车式干粉灭火器	符合《移动式压力容器安全技术监察规程 (TSG R0005-2011)》、《干粉灭火系统及部件通用技术条件 (GB16668-2010)》及《推车式灭火器 (GB 8109-2005)》, 出场日期不超过 3 个月, 新国标 3C 认证	个	55	446.90	24579.5		
69	3L 水基灭火器	符合《移动式压力容器安全技术监察规程 (TSG R0005-2011)》, 出场日期不超过 3 个月, 新国标 3C 认证, 可灭 E 类火灾	个	381	50.09	19084.29		
70	车载式水基灭	符合《移动式压力容器安全技术监察规程 (TSG R0005-2011)》, 新	个	400	42.48	16992		

集

	火器	国标 3C 认证,灭火器容量不超过 1L, 不锈钢材质, 可灭 E 类火灾						
71	4KG 灭 火吊球	出场日期不超过 3 个月, 新国标 3C 认证, 挂钩款, 干粉	个	88	77.29	6801.52		
72	火灾逃 生面罩	符合《建筑火灾逃生避难器材 第 7 部分: 过滤式消防自救呼吸器 (GB 21976.7-2012)》, 出场日期不超过 3 个月, 新国标 3C 认证	个	915	21.74	19892.1		
73	1.5*1.5m 灭 火毯	符合《灭火毯 (XF 1205-2014)》, 玻璃纤维、国家消防装备质检报告	块	64	26.67	1706.88		
74	三门消 防应急 柜	304 不锈钢 高 1800 宽 1500 深 400	个	7	2009.73	14068.11		
75	双门消 防应急 柜	304 不锈钢 高 1800 宽 900 深 400	个	22	846.90	18631.8		
76	消防沙 桶	尺寸 27*21*19, 不锈钢材质	个	105	8.85	929.25		
77	1.5 立 方消防 沙箱	消防沙池采用 201 不锈钢材质, 厚度 1mm, 尺寸: 150*100*100mm, 带封盖, 含沙	个	21	1883.19	39546.99		
78	消防器 材检查 卡	灭火器记录卡巡检登记表养护维修点检巡查卡片 (1 卡片+1 卡套+1 扎带)	个	5798	0.99	5740.02		
79	消防应 急湿毛 巾	独立包装	条	901	5.55	5000.55		
80	火灾逃 生演练 烟雾弹	使用时间大于 3 分钟, 定制烟气颜色	个	199	27.17	5406.83		
81	消防水 带	符合《消防产品强制性认证实施规则 消防水带 (CNCA 09C-20045-2001)》, 新国标 3C 认证 厚款纱红胶 10-65-20 米 包含水枪头+接扣+卡箍	盘	447	179.12	80066.64	天广/闽山 /山河、沱 雨	
82	消防卷 盘 20 米带水 枪头	新料 PVC, 管子口径 19mm, 长度 20 米, 卷盘盘片 400mm, 卷盘厚度 1.2mm	个	151	85.31	12881.81		
83	无后坐 力水枪	65mm, 国家消防装备质量监督检测中心检测报告	个	39	1016.34	39637.26		
84	消防服 战斗套 装	难燃织物复合材料; 3C 认证	套	34	1476.11	50187.74	火焰战士、 美康、华 通、梅思安	
85	消防腰 斧	碳钢斧; 约 27cm 长, 宽 16cm	把	15	76.81	1152.15	天广/闽山 /山河、沱 雨	

86	消防斧	精钢尖斧; 70cm;	把	12	33.63	403.52		
87	消防扳手	高强碳钢	把	140	32.15	4501.47	天广/闽山/山河、沱雨	
88	应急照明灯	《消防应急照明和疏散指示系统(GB 17945-2010)》, 220V、充电式、应急时间 9 小时或以上, 国标	个	539	44.92	24211.88	敏华、桂安、FSL、艺光	
89	应急逃生通道照明灯	《消防应急照明和疏散指示系统(GB 17945-2010)》, 220V、带安全出口字样, 应急时间大于等于 90 分钟, 国标	个	234	15.04	3519.36		
90	烟感报警器	新国标 3C 认证, 可联网带手机信息报警提示功能, 包安装	个	367	103.10	37836.48	168、松下、东消	
91	D 类金属灭火器 (4kg)	4kg, 用途: 专门扑灭金属火灾如: 钾、钠、镁、锂; 3c 认证	支	27	222.71	6013.17		
92	D 类金属灭火器 (8kg)	8KG, 悬吊式灭火器; 专门扑灭金属火灾如: 钾、钠、镁、锂; 3c 认证	支	2	547.20	1094.39		
93	ABC 干粉自动灭火球	0.5kg, 含支架, 检测报告	个	20	23.60	471.93		
94	25L 推车式水基型灭火器	符合《移动式压力容器安全技术监察规程(TSG R0005-2011)》, 出场日期不超过 3 个月, 新国标 3C 认证, 可灭 E 类火灾	个	25	495.87	12396.75		
95	2KG 干粉灭火器	符合《移动式压力容器安全技术监察规程(TSG R0005-2011)》及《干粉灭火系统及部件通用技术条件(GB16668-2010)》, 出场日期不超过 3 个月, 新国标 3C 认证, 消防验收合格	瓶	30	32.65	979.5		
96	过滤式消防自救呼吸器	符合消防产品 3C 认证, 型号: TZL30 符合 GB21976.7-2012 标准, 出场日期不超过 3 个月	个	340	20.86	7092.4		
97	自动灭火装置	焰感式自动灭火装置, 充装量 1L, 泡沫型; 个	瓶	8	69.07	552.56		
98	24kg 推车式二氧化碳灭火器	符合《移动式压力容器安全技术监察规程(TSG R0005-2011)》、《推车式灭火器(GB 8109-2005)》, 出场日期不超过 3 个月, 新国标 3C 认证	个	3	1316.81	3950.43		
99	氧气回火器	气表用-HF-2、螺纹:M16*1.5、丝口: 正牙	个	38	15.44	586.72		
100	乙炔回	气表用-QF-ZB、螺纹:M16*1.5、丝	个	38	17.14	651.32		

	火器	口:反牙						
101	40L 氧气乙炔瓶防倾倒支架气瓶手推车	普厚款 1.2mm、折叠高度: 138cm、展开高度: 105cm、车身槽宽: 27cm、车身宽度: 34cm、底板宽度: 20*33cm、底板厚度: 3mm、轮子直径: 20/7.5cm、车轮轴长: 46cm、车管直径: 32mm、建议载重: 200 斤、适合气瓶: 40/50L	个	4	159.29	637.16		
102	40L 氧气乙炔瓶防倾倒架(4口)	四瓶固定架 40L、蓝色、加大长:125CM 宽:30CM 高:100CM、进口径:27CM	个	2	380.53	761.06		
103	消防软梯	10 米/架, 高强度涤纶绳: 最大承重 420KG, 木制防滑梯管	架	7	203.51	1424.59		
104	探火管自动气体灭火装置采购及安装	装置组成: 直接启动式、3KG 瓶组及七氟丙烷灭火剂充装、容器阀、释放连接体、压力表开关、末端堵头、瓶身压力表、信号反馈装置、安装抱箍及支撑件、探火管 10 米、气瓶防护、防晒罩。货物及安装须符合《探火管灭火装置技术规程》	件	71	4625.13	328384.23		
105	强光手电筒	不低于 36W、300 米远射, 无极变焦, 续航不低于 3.5 小时, IP44 USB 直充	支	1181	134.51	158856.31	海洋王、神火、华升、南楦	
106	一体式太阳能爆闪灯(含支架)	双面闪屏, 红蓝双色, ABS 塑料, 防水防晒	个	683	123.47	84330.01		
107	磁吸警示灯	abs 外壳, 高透光性聚碳酸酯 PC	个	1923	26.70	51344.1		
108	肩夹式警示爆闪灯	6CM*3CM*1.5CM, 红蓝双色, 充电款	个	557	25.93	14441.15		
109	交通指挥棒	LED 指挥棒红蓝双闪 充电型 长 30cm 直径 4cm 净重 0.25kg	个	358	39.82	14255.56		
110	手提探照灯	光源类型: LED, 三挡调光, 可充电, 续航不低于 4 小时, 大口径反光杯	支	10	52.21	522.1		
111	头灯	光源类型: LED, 可充电, 可调光、续航不低于 3 小时	个	10	30.51	305.1		
112	强光手电同	光源类型: LED, 可充电, 可调光、续航不低于 1.5 小时, 7w	支	35	44.25	1548.75		
113	箭头高反光贴纸	高反光贴纸 警示反光膜高亮反光胶带, 10CM*24M; 黄黑	卷	134	47.79	6403.86		
114	汽车反光贴条	5cm*29 米, 红白相间, 防水防晒	卷	226	26.46	5979.96		

115	PVC 警示胶带	50mm*33 米, 颜色自定	卷	457	9.91	4528.87		
116	警示带	新料 50M*6CM; 红白色	卷	2867	5.61	16083.87		
117	警示反光路锥	70CM*34CM、橡胶, 反光晶格, 带定制 LOGO	个	3085	15.00	46275		
118	交通锥	符合《GB/T 24720-2009 交通锥》规范要求, 材质: PVC, 尺寸: 70cm*44cm, 重量不小于 2Kg, 圆锥形, 反光, 印刷字体: 东莞水务集团及东莞水务集团 LOGO, 颜色: 黄黑, 个	个	479	37.46	17943.34		
119	路锥连接杆	红白相间, 可伸缩, 长度不低于 1.8 米	条	246	6.99	1719.54		
120	伸缩路锥	反光伸缩路锥 70CM 牛津布折叠路障锥	个	490	39.53	19368.07		
121	红白警示链条	PE 塑料, 厚度 6mm, 25 米, 带挂钩	包	151	50.44	7616.44		
122	交通导流指示牌	长 120*脚宽 40*高 110cm, 定制方向内容	个	315	226.67	71401.05		
123	交通安全警示牌	长 120*脚宽 40*高 110cm, 定制警示内容	个	424	226.67	96108.08		
124	塑料防撞桶	60*80cm	个	135	81.42	10991.25		
125	三孔水马注水围挡	120*70*12*25, 定制颜色	个	103	59.06	6083.18		
126	塑料铁马	HDPE 材质, 长: 140cm, 高: 100cm, 7KG、定制内容	个	1669	69.29	115645.01		
127	定制铁马	150*100cm。定制 logo” 东莞市水务集团管网有限公司 “和 “正在施工注意安全” 字样。	个	776	67.27	52201.52		
128	防爆对讲机	IIB 防爆等级、防爆合格证书, 对讲 5000 公里、4G 插卡, 免续费	个	185	1182.89	218834.65		
129	正压式空气呼吸器	气瓶符合《铝合金内胆碳纤维全缠绕气瓶 (GB/T 28053-2023)》规范要求, 新国标 3C 认证, 6、8L 碳纤维气瓶, 提供相关质量报告, 产品合格证明	套	20	1276.70	25534	绿消、江固、3m、梅思安	
130	携挎包式隔离式逃生呼吸器	符合《呼吸防护 自给闭路式氧气逃生呼吸器 (GB/T 38228-2019)》规范要求, 容量 3L, 碳纤维气瓶、可用 15 分钟, 提供相关质量报告, 产品合格证明	套	30	309.73	9291.9		
131	担架	符合《病人搬运设备 第 1 部分: 救护车担架 (YY/T 1638.1-2019)》规范要求, 铝合金、牛津面料, 提	副	26	131.26	3412.76	任意品牌	

		供产品质量相关证明						
132	安全绳	外层优质纤维,内置钢丝,8个粗绳,3个粗心,承重300KG,双头带挂钩	条	308	135.69	41793.55	民乐、利奇、腾达、守众	
133	全身式安全带	全身式安全带,一体式构造,腿部固定带不能单独分离。国标认证。	条	238	124.48	29626.24		
134	10m 防坠器	自控防坠器承重150KG、10米	个	34	193.81	6589.54	3M、钢盾、WEISI/威士、安捷顺、西德宝	
135	20m 防坠器	自控防坠器承重150KG、20米	个	23	311.80	7171.4		
136	止坠器	负载150KG、适用绳径14-20mm; 附带安全作业绳	个	22	274.34	6035.48		
137	速差式自控安全带防坠器	1.6米扁钩	个	5	121.68	608.4		
138	泵吸式四合一气体检测仪	IP防护等级: IP65(泵吸式)。防爆认证: 中国认证: China Ex ia IIC T4 Ga	个	31	1448.38	44899.78	霍尼韦尔、英思科、盟莆安	
139	便携式四合一检测仪	检测硫化氢、含氧量、一氧化碳及爆炸气体浓度, 国家标准并持有检测报告	个	87	449.56	39111.72		
140	硫化氢探测报警器	硫化氢探测报警器工业用固定壁挂式 H2S 浓度泄漏检测仪	个	12	517.40	6208.8		
141	救援三脚架	材质: 高强度铝合金, 起重量不低于500kg	个	20	1112.98	22259.6	上海守众、霍尼韦尔、建刚	
142	12寸手提式轴流风机(含15米风管)	220V 370W 12寸风机	套	48	399.12	19157.76		
143	长管呼吸器	符合《呼吸防护 长管呼吸器(GB 6220-2009)》规范要求, 功率150W, 蓄电池≥3小时, 20米长管聚氨酯PU材质、特种防护用品检测报告, 产品合格证明	套	15	3405.13	51077		
144	防汛沙袋	含沙 有质量监督检测报告、30*70CM 厚度4*4	个	1855	44.84	83172.02		
145	防汛沙袋	拉链款不含沙	个	770	4.45	3426.5		
146	L型防	D:68-70cm, H:52-55cm, W:70-73cm	块	302	93.97	28378.94		

	洪挡水板直角	组合式挡水板, ABS 材料						
147	L 型防 洪挡水 板内弯	D:68-70cm, H:52-55cm, W1:55-58cm, W2: 20-25cm 组合式挡 水板, ABS 材料	块	152	163.72	24885.44		
148	L 型防 洪挡水 板外弯	D:68-70cm, H:52-55cm, W1:35-38cm, W2: 65-70cm 组合式挡 水板, ABS 材料	块	92	183.98	16926.16		
149	救生衣	符合《船用救生衣 (GB/T 4303-2023)》技术要求, EPE 泡沫 浮材、浮力不小于 100N, 反光条	件	382	48.32	18458.24		
150	充气救 生腰带	充气救生要带, 自动落水自动打开	条	207	70.50	14593.5		
151	救生圈	符合《救生圈 (GB/T 4302-2008)》 技术要求, 材质: 聚乙烯泡沫塑料, 表面带反光条, 实心	个	1030	33.92	34937.6		
152	救生圈 挂钩	S 型不锈钢挂钩	个	412	12.54	5166.48		
153	救生圈 安全绳	带壳救生浮索; 30 米反光救生绳、 8mm	条	995	42.77	42556.15		
154	污水井 口警示 架	铁制、整体防锈烤漆, 定制尺寸	个	160	666.67	106667.2		
155	可折叠 污水井 口警示 架	铁制、整体防锈烤漆, 定制尺寸	个	177	666.67	118000.59		
156	救生圈 存放箱	箱子尺寸: 80*80*18cm, 箱子厚度 5mm, 箱子材质: 304 不锈钢。附件: 合页、固定卡扣采取 304 不锈钢。 正面有“救生用品存放箱”字样	个	67	441.65	29590.55		
157	救生杆	材质: 杆身采取铝合金材质, 头部 有救生钩, 通用式卡扣手柄, 手柄 直径 20cm, 承重力限: 500 斤。钩 子长度 83cm, 高度 63cm, 接头 20cm; 救生杆 3 节*3m, 总长 9.23m	支	100	163.72	16372		
158	救援拖 车绳	长度 3 米, 3 吨牵引绳钩捆绑带加厚	条	1	15.47	15.47		
159	盒装浮 索	用救生浮索塑壳救生绳 8mm*30 米	条	2	42.48	84.95		
160	不锈钢 铁马	150*100cm。定制 logo” 东莞市水 务集团 XX 有限公司“和“正在施工 注意安全”字样。	个	30	102.21	3066.3		
161	道路广 角镜	室外款, 凸面高清广角 75cm, 含安 装件, 材质: PC 镜面+ABS 背面	套	14	64.01	896.19		
162	救生圈 护套	材质: 高弹涂层帆布防水牛津布料, 两侧采用进口弹力橡皮筋收紧	套	258	26.55	6849.9		
163	排水井	铁制、整体防锈烤漆, 定制尺寸	个	105	476.99	50084.3		

	口警示架							
164	蚂蚁药灭蚊胶饵剂	12g	盒	10	53.10	531	拜灭士、榄菊、雷达	
165	蟑螂灭蟑胶饵剂	12g	盒	7	50.92	356.46	拜灭士、榄菊、雷达	
166	驱蛇粉	浓缩型驱蛇颗粒 5 斤	米	255	27.37	6979.35		2.5KG 一桶
167	驱蛇布点器	高 95mm、直径 80mm、钢钉长 100mm、药剂容量 40-60ml、有效防护半径 1.5-2.5 米	个	760	11.91	9051.6		
168	安全防护网	3*6 米, 网孔 5cm, 绳粗 6mm 载荷 300kg	个	362	39.17	14180.75		
169	防坠网	尼龙绳, 直径 600mm, 附安装螺栓, 包安装	张	70	1.95	136.5		
170	防坠网	材质: 尼龙绳, 规格: 圆形, 直径 700mm, 绳粗: 8mm, 网孔规格: 100mm。附安装螺栓, 包安装。	张	646	19.47	12577.62		
171	防坠网	材质: 尼龙绳, 规格: 圆形, 直径 800mm, 绳粗: 8mm, 网孔规格: 100mm。附安装螺栓, 包安装。	张	50	26.55	1327.5		
172	防坠网	材质: 尼龙绳, 规格: 圆形, 直径 1000mm, 绳粗: 8mm, 网孔规格: 100mm。附安装螺栓, 包安装。	张	21	35.40	743.4		
173	防坠网	材质: 尼龙绳, 规格: 圆形, 直径 1300mm, 绳粗: 10mm, 网孔规格: 100mm。附安装螺栓, 包安装。	张	17	44.25	752.25		
174	防坠网	材质: 尼龙绳, 规格: 圆形, 直径 1750mm, 绳粗: 10mm, 网孔规格: 100mm。附安装螺栓, 包安装。	张	9	58.41	525.69		
175	防坠网	材质: 尼龙绳, 规格: 850mm*850mm, 绳粗: 10mm, 网孔规格: 100mm。附安装螺栓, 包安装。	张	7	21.24	148.68		
176	防坠网	材质: 尼龙绳, 规格: 1100mm*1100mm, 绳粗: 10mm, 网孔规格: 100mm。附安装螺栓, 包安装。	张	17	30.97	526.49		
177	防坠网	材质: 尼龙绳, 规格: 1400mm*1400mm, 绳粗: 10mm, 网孔规格: 100mm。附安装螺栓, 包安装。	张	5	46.02	230.1		
178	防坠网	材质: 尼龙绳, 规格: 1700mm*1420mm, 绳粗: 10mm, 网孔规格: 100mm。附安装螺栓, 包安装。	张	1	48.67	48.67		
179	防坠网	材质: 尼龙绳, 规格: 2200mm*2200mm, 绳粗: 10mm, 网孔规格: 100mm。附安装螺栓, 包安装。	张	13	79.65	1035.45		
180	防坠网	材质: 尼龙绳, 规格:	张	2	94.69	189.38		

		2500mm*1600mm, 绳粗: 10mm, 网孔规格: 100mm。附安装螺栓, 包安装。						
181	防坠网	材质: 尼龙绳, 规格: 2830mm*2600mm, 绳粗: 10mm, 网孔规格: 100mm。附安装螺栓, 包安装。	张	5	113.27	566.35		
182	防坠网	材质: 尼龙绳, 规格: 3000mm*2130mm, 绳粗: 10mm, 网孔规格: 100mm。附安装螺栓, 包安装。	张	6	118.58	711.48		
183	防坠网	材质: 尼龙绳, 规格: 3540mm*1200mm, 绳粗: 10mm, 网孔规格: 100mm。附安装螺栓, 包安装。	张	1	148.08	148.08		
184	防坠网	材质: 尼龙绳, 规格: 3750mm*2300mm, 绳粗: 10mm, 网孔规格: 100mm。附安装螺栓, 包安装。	张	1	219.47	219.47		
185	定制安全防护网	加粗涤纶, 绳子直径 7mm	m ²	190	44.25	8407.5		
186	墙角防撞条	材质: NBR, 尺寸: 0.8cm*8cm*200cm/卷, 带背胶	卷	64	14.16	906.24		
187	防撞包角	材质: 透明 PVC, L 型, 3M 背胶	个	87	1.15	100.05		
188	梯级防滑贴	材质: pvc, 黄色, 尺寸: 4cm*100cm/卷, 带背胶	卷	298	4.42	1317.16		
189	不锈钢防雷节接地测试点盒	材质: 304 不锈钢, 字样“防雷接地测试点”	个	10	10.30	103		
190	45加仑防爆充电柜	180CM*109CM*46CM、双锁/4块可调节板/1漏电开关/2通风孔/3个三位五孔插座	个	3	2547.50	7642.49		
191	30加仑防爆充电柜	112CM*109CM*46CM、双锁/1块可调节板/1漏电开关/2通风孔/2个三位五孔插座	个	1	1778.76	1778.76		
192	12加仑化学品储存柜	冷轧钢板, 双层防火结构, 有 FM 认证, 十年保质	个	4	816.22	3264.88		
193	45加仑化学品储存柜	冷轧钢板, 双层防火结构, 有 FM 认证, 十年保质	个	3	2123.01	6369.03		
194	一次性 CPR 屏障消毒面膜	一次性独立包装、50 片/包	包	10	26.67	266.67		
195	快速排查酒精测试仪	高精度传感器, 测试范围 0-400mg/100ml BAC	个	7	351.09	2457.63		
196	防护服	防护服连体带帽 防喷溅化学防尘服复合膜双拉链防化 M 码	套	115	12.27	1411.05		

197	安全警示牌	材质: 204 不锈钢 UA, 尺寸 300*240mm, 定制内容	块	220	58.88	12953.6		
198	安全警示牌	材质: 204 不锈钢 UA, 尺寸 250*315mm, 定制内容	块	20	60.94	1218.87		
199	安全警示牌	材质: 1mm 铝板 UA, 尺寸 300*240mm, 定制内容	块	170	38.64	6569.37		
200	安全警示牌	材质: 1mm 铝板 UA, 尺寸 250*315mm, 定制内容	块	125	39.53	4940.83		
201	安全警示牌	材质: 2mmPVC 硬板, 尺寸 300*400mm, 定制内容	块	150	32.68	4902.5		
202	安全警示牌	材质: 2mmPVC 硬板, 尺寸 400*600mm, 定制内容	块	60	42.77	2566.4		
203	安全警示牌	材质: 2mmPVC 硬板, 尺寸 500*500mm, 定制内容	块	140	43.36	6070.87		
204	安全警示牌	材质: 雪弗板, 尺寸 600*800mm, 内容定制	块	20	50.74	1014.8		
205	安全警示牌	材质: 室外铝板反光膜, 尺寸 400*320mm, 喷涂工艺, 定制内容	块	85	131.12	11145.2		
206	安全警示牌	材质: 室外铝板反光膜, 尺寸 300*240mm, 喷涂工艺, 定制内容	块	141	115.52	16287.85		
207	安全警示牌	材质: 室外铝板反光膜, 尺寸 400*600mm, 喷涂工艺, 定制内容	块	12	173.78	2085.32		
208	安全警示牌	材质: 室外铝板反光膜, 尺寸 1200*400mm, 喷涂工艺, 定制内容	块	9	221.24	1991.16		
209	安全警示牌	材质: 室外铝板反光膜, 尺寸 100*300mm, 喷涂工艺, 定制内容	块	6	78.97	473.8		
210	安全警示牌	材质: 室外铝板反光膜, 圆型, 圆形直径: 600mm 高度: 2100mm, 喷涂工艺, 定制内容	块	2	221.24	442.48		
211	手持喊话器	传输距离 200~300m 输出功率 10W 失真率 ≤10%	个	15	53.24	798.6		
212	救生口硝	PE 材料, 耐老化, 抗紫外线	个	60	7.52	451.2		
213	消防演习桶	铁质, 宽度 60cm, 高度 30cm、配点火棒	个	44	148.67	6541.48		
214	应急照明灯	新国标 3C 认证消防应急灯、充电式双头式, LED, 3W, 自带蓄电池, 应急时间大于或等于 90min	盏	35	35.40	1239		
215	心肺复苏教学用假人	半身 74*36*26cm 带包装	套	8	561.50	4492		
216	复合式紧急喷淋立式洗眼器	全套 304 不锈钢无缝管材质, 底座 5mm 加厚, 抗酸碱耐腐蚀。一年内包换零件	套	11	854.87	9403.57		
217	点火棒	65CM	个	34	10.42	354.28		

218	医用酒精	75%乙醇含量，容量:500ml	瓶	262	5.90	1544.93		
汇总（不含税，元）						5176153.48		

