

[illegible]

## 地面，装修做法细表

|      |      |  |        |
|------|------|--|--------|
| 类型   | 编号   | 地201                                       | 厚度     |
| 地面做法 | 名称   | 陶瓷地砖地面（防水地面）                               | 约151mm |
|      | 做法   | 1、8~14mm厚防滑地砖铺实，水泥浆擦缝                      |        |
|      |      | 2、25mm厚1:2水泥砂浆                             |        |
|      |      | 3、F3，2.0mm厚自粘聚氨酯胎聚合物改性沥青防水卷材               |        |
|      |      | 4、最薄处20mm厚1:3水泥砂浆找坡层抹平                     |        |
|      |      | 5、素水泥浆抹一遍                                  |        |
|      |      | 6、80mm厚C15混凝土                              |        |
|      |      | 7、基土压（夯）实                                  |        |
|      | 适用部位 | 详见单体室内外装修做法                                |        |
|      | 备注   | 其余未尽事宜详见图集《建筑构造用料做法》（中南地区工程建设标准设计 15ZJ001） |        |

## 踢脚，装修做法细表

|    |  |                            |       |
|----|--|----------------------------|-------|
| 类型 | 编号   | 踢16                        | 高度    |
| 踢脚 | 名称   | 面砖踢脚(二)                    | 150mm |
|    | 做法   | 1、刷素水泥浆一遍(内掺建筑胶)           |       |
|    |  | 2、17mm厚2:1:8水泥石灰砂浆,分两次抹灰   |       |
|    |  | 3、3~4mm厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 |       |
|    |  | 4、8~10mm厚面砖,水泥浆擦缝          |       |
|    | 适用部位                                       | 详见单体室内外装修做法                |       |
| 备注 | 其余未尽事宜详见图集《建筑构造用料做法》(中南地区工程建设标准设计 15ZJ001) |                            |       |

### 内墙面, 装修做法细表

|     |      |  |      |
|-----|------|--|------|
| 类型  | 编号   | 内墙5  | 厚度   |
| 内墙面 | 名称   | 混合砂浆墙面（二）                                  | 15mm |
|     | 做法   | 1、刷素水泥浆一遍（内掺建筑胶）                           |      |
|     |      | 2、10mm厚1:1:6水泥石灰砂浆，分两次抹                    |      |
|     |      | 3、5mm厚1:0.5:3水泥石灰砂浆                        |      |
|     | 适用部位 | 详见单体室内外装修做法                                |      |
|     | 备注   | 其余未尽事宜详见图集《建筑构造用料做法》（中南地区工程建设标准设计 15ZJ001） |      |

## 顶棚，装修做法细表



|    |      |  |     |
|----|------|--|-----|
| 类型 | 编号   | 顶9   | 厚度  |
| 顶棚 | 名称   | 刮腻子顶棚                                      | 3mm |
|    | 做法   | 1、现浇钢筋混凝土板底面清理干净                           |     |
|    |      | 2、2~3mm厚柔韧型腻子分遍刮平                          |     |
|    | 适用部位 | 详见单体室内外装修做法                                |     |
|    | 备注   | 其余未尽事宜详见图集《建筑构造用料做法》(中南地区工程建设标准设计 15ZJ001) |     |

### 顶棚, 装修做法细表

|    |      |  |      |
|----|------|--|------|
| 类型 | 编号   | 棚17  | 总高度  |
| 顶棚 | 名称   | 铝合金方形板吊顶                                   | 84mm |
|    | 做法   | 1、配套金属龙骨                                   |      |
|    |      | 2、600×600铝合金方形板                            |      |
|    | 适用部位 | 详见单体室内外装修做法                                |      |
|    | 备注   | 其余未尽事宜详见图集《建筑构造用料做法》(中南地区工程建设标准设计 15ZJ001) |      |

## 水性耐擦洗涂料, 装修做法细表

|      |      |   |   |
|------|------|---|---|
| 类型   | 编号   | 内涂1                                     | / |
| 内墙涂料 | 名称   | 无机内墙涂料                                  | / |
|      | 做法   | 1、涂饰第二遍面层涂料                             |   |
|      |      | 2、涂饰第一遍面层涂料                             |   |
|      |      | 3、涂饰底层涂料                                |   |
|      |      | 4、基层                                    |   |
|      | 适用部位 | 详见单体室内外装修做法，内墙面及屋顶                      |   |
|      | 备注   | 燃烧性能A级<br>其余未尽事宜详见图集《工程做法》（国标图集，23J909） |   |

|   |   |          |     |     |     |     |     |    |                      |    |   |
|---|---|----------|-----|-----|-----|-----|-----|----|----------------------|----|---|
|  北京市市政工程设计研究总院有限公司 | 东莞市供水设施更新改造项目-水厂设备及工艺改造工程(高低压配电标段)<br>石排水厂电气改造设计图<br>装修做法细表 | 项目(副)负责人 | 姚左钢 | 姚左钢 | 校核人 | 张邓霖 | 张邓霖 | 阶段 | 施工图设计                |    |  |
|   |   | 专业负责人    | 闫京涛 | 闫京涛 | 审核人 | 闫京涛 | 闫京涛 | 图号 | 2023N121-SS0409-JG05 |    |   |
|   |   | 设 计 人    | 王金鹏 | 王金鹏 | 审定人 | 陈明翰 | 陈明翰 | 日期 | 2024. 09             | 比例 |   |