



[illegible]

序号	项目名称	型号及规格	单位	数量	设置位置
一	安防控制中心				
1	安防系统客户端	实现平台数据调阅、管控	套	1	中控室
2	管理终端	商用型，CPU：8核及以上，2.0GHZ及以上；，16G内存，1TB机械硬盘+256G固态硬盘，独立显卡，预装预装正版国产操作系统，CPU、操作系统满足中国信息安全测评中心的安全可靠测评要求，24寸4K LED液晶显示器	套	1	中控室
3	系统服务器	2U双路标准机架式服务器CPU：核数大于或等于10核，主频大于或等于2.2GHz内存：64G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存硬盘：大于或等于2块2TB SATA硬盘阵列卡：可选SAS_HBA卡，支持RAID 0/1/10;可选RAID 卡，支持0/1/5/6/10/50/60，可选支持断电保护PCIe扩展；最大可支持6个PCIe扩展插槽网口：4个千兆电口，预装预装正版国产操作系统，CPU、操作系统满足中国信息安全测评中心的安全可靠测评要求，含软件平台接入模块	套	1	办公楼机房
4	NVR存储	3U准机架式12（及以上）盘位网络硬盘录像机，1+1冗余电源，支持前置硬盘热插拔存储容量200TB（及以上）；2个HDMI接口、2个VGA接口，双异源输出，最大支持8K输出；2个10M/100M/1000Mbps网口2个USB2.0接口、2个USB3.0接口1个eSATA接口输入带宽：384Mbps输出带宽：256Mbps接入能力：64路H.264、H.265格式高清码流接入解码能力：最大支持32×1080PRAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘设备内置GPU，支持多种算法种类，包括但不限于人脸识别、人数统计、安全帽检测、反光衣检测、电瓶车识别、抽烟检测、打电话检测、烟雾火点检测、消防通道占用检测、人员倒地检测、剧烈运动检测等，算法可按需调用设备支持自训练算法的加载运行，支持视频流的实时分析	套	1	办公楼机房
5	NVR存储	3U准机架式12（及以上）盘位网络硬盘录像机，1+1冗余电源，支持前置硬盘热插拔存储容量40TB（及以上）；2个HDMI接口、2个VGA接口，双异源输出，最大支持8K输出；2个10M/100M/1000Mbps网口2个USB2.0接口、2个USB3.0接口1个eSATA接口输入带宽：384Mbps输出带宽：256Mbps接入能力：64路H.264、H.265格式高清码流接入解码能力：最大支持32×1080PRAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘设备内置GPU，支持多种算法种类，包括但不限于人脸识别、人数统计、安全帽检测、反光衣检测、电瓶车识别、抽烟检测、打电话检测、烟雾火点检测、消防通道占用检测、人员倒地检测、剧烈运动检测等，算法可按需调用设备支持自训练算法的加载运行，支持视频流的实时分析	套	1	取水头部
6	以太网核心交换机	智能管理型，千兆光口≥4，千兆电口≥20，支持POE	台	1	办公楼机房1套
7	110报警系统		套	2	取水头部1套 中控室1套
三	门禁管理子系统				
1	（一）水厂内磁力锁及支架	最大静态直线拉力不小于280kg，含安装支架	套	38	
2	开门按钮	86式开门按钮	套	38	
3	门禁开关电源	输入电压：100-240VAC；输出电压：12VDC；输出电流：4.17A；输出功率：50W；	套	38	
4	人脸门禁一体机	1. 触摸显示屏不小于7英寸，屏幕分辨率不低于600*1024；2.200万高清广角宽动态摄像头；3.1:1对比，人脸比对时间毫秒级；人脸比对准确率不小于99%；4.支持IC卡/身份证卡序列号/CPU卡序列号/指纹（选配）多种认证方式；5.防水等级不低于IP65；室外使用需配套遮阳罩	套	38	
5	信息录入仪	1.LCD触摸显示屏不小于3.97英寸；2.采用200万双目摄像头，分辨率不小于1920×1080，支持照片视频防假功能；3.支持人脸、指纹（选配）、卡片、身份证等多种信息采集录入；	套	1	办公楼机房
6	Mifare复合卡	定制印刷集团统一规范	套	50	
三	安防视频监控子系统				
1	高清枪型摄像机	像素：400万；最大补光距离：30m（红外视频监控距离）30m（暖光视频监控距离）；支持强光抑制、透雾、电子防抖；支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水附着物；防护等级：不低于IP66，供电方式：POE	套	36	
2	防爆枪型摄像机	防爆，防腐蚀，像素：400万；最大补光距离：30m（红外视频监控距离）30m（暖光视频监控距离）；支持强光抑制、透雾、电子防抖；支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水附着物；防护等级：不低于IP66，供电方式：POE	套	22	
3	摄像机前端箱	附件、交换机（2光，8电，百兆，支持POE）、避雷器等配套，400*500*300mm（W×H×D）材质：不锈钢304，1mm厚	套	13	交换机端口以实际需求为准
4	室外铁杆	3.5米杆，户外镀锌喷塑铁杆，定制，含接地，基础	套	3	
5	现场交换机	2光，8电，百兆，支持POE	台	5	交换机端口以实际需求为准
四	访客管理子系统				
1	人证比对终端	1.国产操作系统，不小于200万像素高清摄像头，不少于2个USB接口，内存不小于2G，硬盘不小于16G；2.前屏不小于15.6寸电容触摸显示屏，分辨率不小于1920*1080；后屏不小于11.6寸显示屏，分辨率不小于1366*768；3.工作电压AC220V4.支持访客现场抓拍的人脸照片与身份证芯片内人脸小图进行比对，实现人证（身份证）比对功能，人证比对时间≤1s/人显示屏：前屏：不小于15.6寸触摸显示屏；后屏：不小于11.6寸显示屏；；屏幕类型：前屏：电容触摸屏；后屏：非触摸屏；；屏幕分辨率不小于：前屏：1920x1080；后屏：1366x768；；人证比对：支持；读卡类型：IC卡身份证；广告播放：支持图文、视频广告播放；凭条打印机：热敏式点阵打印，存储记录数量：100000条；供电方式（参考）：DC 12V 5A；工作温度：-10℃~+55℃	套	1	厂区大门保安室

五	车辆管理子系统					
1	补光抓拍一体机	1.智能抓拍显示一体机，集成LCD显示屏、LED补光灯、抓拍单元等多种设备，满足抓拍照明亮度与照度要求； 2.支持二维码显示，支持图片视频播放； 4.抓拍单元分辨率不小于400万像素，靶面尺寸不小于1/3"，不小于3.1~6mm电动变焦镜头； 5.支持对机动车车牌、机动车车身颜色、机动车车型等结构化信息进行识别； 6.支持对污渍以及遮挡面积不超过1/3的车牌进行检测和识别。7.防护等级不低于IP54。	台	4	大门出入口（左、右向）4台	含配套附件
2	控制终端	CPU：8核及以上，2.0GHZ及以上；，16G内存，1TB机械硬盘+256G固态硬盘，独立显卡，预装预装正版国产操作系统，CPU、操作系统满足中国信息安全测评中心的安全可靠测评要求，显示器分辨率不小于1920×1080；显示器尺寸24寸，配置键鼠套件，配置RS485接口，USB3.0接口和HDMI接口；单台最大支持4车道，支持5台级联，配套交换机（2光4电，100M）	台	1	厂区大门保安室	含配套附件
六	光纤、电缆及其他辅材					
1	光缆	4芯单模光纤	米	730		
2	网线	六类屏蔽以太网双绞线	米	1565		
3	电缆	YJV-1 3*2.5	米	1105		
4	热镀锌钢管	SC25	米	40		
5	重型PVC管	Φ 32	米	150		
6	重型PVC管	Φ 25	米	1180		

 北京市市政工程设计研究总院有限公司	东莞市供水设施更新改造项目-水厂设备及工艺改造工程（自控集成标段） 市第四水厂自控、安防改造设计图 安防设备材料表	项目(副)负责人	姚左钢 鲍磊	姚左钢 鲍磊	审核人	赵申	赵申	阶段	施工图设计			
		专业负责人	胡田力 梁毅	胡田力 梁毅	审核人	董威	董威	图号	2023N121-SS030202-YZ01			
		设 计 人	薛培	薛培	审定人	董威	董威	日期	2024.08	比例		