



图例：

- ① 高清枪型摄像机  
② 室外球型网络摄像机  
③ 门禁系统(普通门)  
④ 访客人证比对终端  
⑤ 门禁系统(普通门带人脸)

说明：

1. 安防系统部分线缆沿用电气、自控管线通路。  
2. 室内安防摄像机及门禁由安防控制柜、前端箱经明敷PVC25至设备处。  
3. 室外安防摄像机及安防设备箱由安防控制柜、前端箱经明敷镀锌钢管SC32至设备处。  
4. 由于原始设计资料缺失，图中标注尺寸均为现场测量值。施工时需现场复测，如设计图纸与现场实际情况不符，应通知设计人及甲方共同协商解决后再施工。  
比例 1:180。

序号	图例	名称	规格	单位	数量	备注
10		破路恢复	混凝土，开槽0.6m深，0.4m宽	平米	28	
9		手孔井	90x120cm	座	2	
8		新建路由	包含开槽埋管、四联穿管等 素土开槽0.6m深，0.4m宽	米	125	
7		重型PVC管	PVC25	米	50	
6		镀锌钢管	SC32	米	400	
5	ⓧ	预埋点	含预埋管等	套	17	
4	③	门禁系统(普通门带人脸)	含人脸门一体机等	套	3	
3	②	室外球型网络摄像机	含摄像机现场管等	套	8	
2	①	室外球型网络摄像机	含摄像机现场管等	套	10	
1	①	高清枪型摄像机	含摄像机现场管等	套	10	