## 东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司制水分公司 2025年第六批阀门及配件类物资采购项目清单及预算表

序号	物资名称	规格型号	单位	数量	推荐品牌	估算单价 (元)	合计估算(元)	备注	参考图片
1	电磁阀	材质:黄铜,工作电压: AC220V,压力范围: $0^{\sim}1.0$ Mpa,常开型,内螺纹,接口尺寸: DN25, 适用介质:水、空气	个	2	/	¥210.00	¥420.00		/
2	压力开关	订货号: 0883300, 工作范围: 2.5~25MPa; 最大压力40MPa, 最大介质温度80℃; 输出触点最大电压250V,最大电流5A。	个	3	/	¥120. 00	¥360. 00	北京北碟天竺阀门 HD744H-10C专属配件	
3	电磁阀	球式电磁换向阀,两位三通,单线圈,24V工作电压,最大工作压力31.5MPa。	个	3	/	¥7, 200. 00	¥21, 600. 00	北京北碟天竺阀门 HD744H-10C专属配件	AND

4		铝合金材质,1升容量,M22*1.5外螺纹接口,最大工作压力31.5MPa。	<b></b>	3	/	¥1, 100. 00	¥3, 300. 00	北京北碟天竺阀门 HD744H-10C专属配件	
5	电动蝶阀	规格: DN500, PN10, 法兰式, 阀体材质: 球墨铸铁, 阀板密封圈: EPDM(安全无毒), 开关型、电机电压AC380V、独立无源节点反馈。包含支墩制作, 配套阀门控制箱及安装胶垫螺栓。	套	1	中核苏阀、博纳斯威,迈克	¥28, 000. 00	¥28, 000. 00	包所需辅材,包安装调试。	/
6	微阻缓闭蝶形止	规格: DN500, PN10, 法兰式连接, 双偏心结构,缓闭时间1-60S可调, 阀体材质: 球墨铸铁,密封: EPDM(安全无毒),配套DN500、PN10碳钢法兰片3片及安装胶垫螺栓,现场需切割焊接。	台	1	中核苏阀、博纳斯威,迈克	¥35, 000. 00	¥35, 000. 00	包所需辅材,包安装调试,支墩拆除。	/
7	双法三松套限位	B2F型,规格: DN500,长度: 370mm,可伸缩量: 65mm,材质: 球墨铸铁,配套安装胶垫螺栓。	台	1	惠玺、明富, 海陆	¥8, 300. 00	¥8, 300. 00	包所需辅材,包安装调试。	/
8		DN600多功能水泵控制阀阀瓣,材质:球墨铸铁	个	1	/	¥6,000.00	¥6,000.00	博纳斯威阀门股份有限公司JD745X-16Q多功能水泵控制阀专属配件	/
		合计	¥102, 980. 00						