## 东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司制水分公司水泵及设备类物资采购项目清单及预算表

序号	物资名称	规格型号	单位	数量	推荐品牌	估算单价 (元)	合计估算(元)	备注	参考图片
1	轴向柱塞泵	铸钢, CY14 - 1B型, 额定压力: 31.5 MPa, 公称排量5 ml/r, 额定转速: 1500 r/min, 出油口为螺纹连接:M27×2, 进油口为螺纹连接:M33×2	个	2	/	¥1, 100. 00	¥2, 200. 00		
2	数字计量泵	适用投加介质: 10%次氯酸钠, 额定流量: 330~380L/h, 额定压力≥4bar, 调节比不低于1:200,泵头材质: PVDF, 密封FKM, 阀球PTFE, 投加精度: ±1.0%, 流量调节范围: 0.1~100%, 有本地及远程流量调节功能,流量调节信号: 4~20mADC, 泵体带投加流量显示, 电源: 单相AC220V50Hz, 附带相应的电气接线用接头	台	2	Grundfos、 Prominent、 Sera(格兰富 、普罗名特、 赛诺)	¥43, 000. 00	¥86, 000. 00		/
3	计量泵连接套	订货号: XMFH-80-11	个	2	/	¥1, 250. 00		杭州飞华环保器材厂 A-80P计量泵专用配件	/
4	隔膜	订货号: XMFH-80-1	块	2	/	¥1, 300.00		杭州飞华环保器材厂 A-80P计量泵专用配件。	/
5	真空泵转子	叶轮材质:304不锈钢焊接,泵轴、轴套材质:45#钢,包含链接键, <b>包拆装</b> ,轴承甲方提供。	套	1	/	¥21,800.00	¥21,800.00	博富来水泵SZ-3专用配件。	/

6	油过滤器	空压机油过滤器。	个	3	/	¥200. 00	¥600.00	汉德品牌HD-7D5空压机专用配件	RTEB RIGIO
7	油气分离器	空压机油气分离器。	个	3	/	¥200. 00	¥600.00	汉德品牌HD-7D5空压 机专用配件	
8	空气过滤器	空压机空气过滤器。	个	3	/	¥200. 00	¥600.00	汉德品牌HD-7D5空压 机专用配件	
9	电磁隔膜式计量 泵	适用投加介质: 32%氢氧化钠溶液,流量: 1~80L/H可调,额定压力:不低于0.5MPa,, 吸程不小于2m,泵头材质: PVC,电源220VAC 50Hz、控制与反馈信号都为DC4~20mA,配进出口连接方式: 插接dn20PVC管	台	4	/	¥2, 000. 00	¥8, 000. 00		
10	真空泵	水环式,型号:SZ-3,功率:30kw,抽气量约11.5m3/min,转速约980r/min,真空泵配联轴器适配于现用电机联轴器,卧式安装	台	1	/	¥20, 000. 00	¥20, 000. 00		/
11	电动冲程调节器	电源: 220VAC; 输入: 4-20mA; 输出: 4-20mA; 调节范围: 0-100%; 带显示屏	个	2	/	¥4, 500. 00	¥9,000.00	适用于浙江力高 GM120/GM170/GM240/G M320隔膜计量泵	/

12	<b>投灰縣</b> 杆泵	流量2-5.5-9m³/h,转速约289rpm/min,输出 6bar,包含电机	台	1	/	¥25, 000. 00	¥25, 000. 00	具体规格型号安装尺寸与在用泵安装尺寸一致,在用泵品牌与型号是:耐驰NM045BY01L06B	
13	数字计量泵	适用于常温10%次氯酸钠溶液,最大流量: 200L/h, 压力: 4bar, 泵头材质: PVC, 密封材质: FKM, 阀球: Ceramics, 接口: DN20, 泵体带投加流量显示, 有本地及远程流量调节功能, 4-20mA模拟量控制; 配套电机, 220V/50HZ。	台	1	格兰富、米顿 罗、赛高	¥38, 000. 00	¥38, 000. 00		/
14	电磁隔膜式计量	适用投加介质: 耐酸碱腐蚀,流量: 1~80L/H可调,额定压力: 不低于0.5MPa,吸程不小于2m,泵头材质: PVC,电源: 220VAC 50Hz,控制与反馈信号都为DC4~20mA,进出口连接方式: 插接dn20PVC管	台	2	/	¥2, 000. 00	¥4, 000. 00		/
15	计量泵隔膜片	直径: 112mm, 丝杆: M8	片	2	/	¥200.00	¥400.00	力高JMB400计量泵专 用配件	
16		材质: 合金对合金氟胶, 动环内径: 130mm; 外径: 163mm, 静环内径: 130mm; 外径: 158.3mm, 一套机械密封包含: 一个动环; 一 个静环; 两个密封圈。	套	2	/	¥3, 000. 00	¥6, 000. 00	M7N系列	/
17		材质: 45#钢,外径183mm×内径155mm×长度 245mm,匹配40SAP-18。	个	4	/	¥2,600.00	¥10, 400. 00		/
18	数字计量泵膜片	订货号: 86666522。	套	1	/	¥2, 990. 00	¥2, 990. 00	格兰富DDI60-10 AR- PVC/V/G-S31B16FX型 号的数字计量泵专属 配件	/
19	数字计量泵膜片	订货号: 86666524。	套	4	/	¥4,000.00	¥16, 000. 00	格兰富DDI150-4 AR- PVC/V/G-S-31B2B2FX 型号的数字计量泵专 属配件	/
20	泵头连接法兰片	订货号: 86668896(含固定螺丝)。	套	1	/	¥1,025.00	¥1, 025. 00	格兰富DDI60-10 AR- PVC/V/G-S31B16FX型 号的数字计量泵专属 配件	/

21	泵头连接法兰片	订货号: 86664322(含固定螺丝)。	套	4	/	¥1, 445. 00	¥5, 780.00	格兰富DDI150-4 AR- PVC/V/G-S-31B2B2FX 型号的数字计量泵专 属配件	/
22	压力控制开关	双压力控制,压力范围: -0.7~6/8~30bar, 压差范围: 0.6~4/固定3~5bar,最大气密: 17~35bar,自带2分钠子。	个	1	/	¥180.00	¥180.00		/
23		螺纹: 1/8NPT,10mm,测量范围: 0-1.0MPa, 电阻约: 10欧,型号: 302010552。	个	2	/	¥200.00	¥400.00		/
24	轴流风机	尺寸: 外径560mm内径510mm筒高330mm,功率: 2.2kw, 电压: 380V, 转速: 2800r/min, 风 量: 18000立方/h, 噪音: 80dB。	台	1	德通、九洲、 鸿冠	¥1,000.00	¥1,000.00		/
25	轴套	材质: 球墨铸铁,总长: 435mm,内径: 115mm。	<b></b>	2	/	¥2, 000. 00		适合600S47双吸式离 心泵用,具体尺寸见 图	The state of the s
26	水位控制探头	材质: 304不锈钢, 线长5米。	<b>↑</b>	6	/	¥15.00	¥90.00		/
合计									